

# BALAYEUSES



**DULEVO**  
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

**52 - 74**



| <b>DONNÉES TECHNIQUES</b>            |      | <b>52EH</b>                           | <b>52BS*</b> | <b>74EH</b> | <b>74BS*</b> |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Largeur de balayage :                |      |                                       |              |             |              |
| - avec brosse centrale               | mm   | 500                                   |              | 700         |              |
| - avec brosse latérale droite        | mm   | 700                                   |              | 900         |              |
| - avec brosses lat. droite et gauche | mm   | 900                                   |              | 1100        |              |
| Capacité de la benne à déchets       | L    | 40                                    |              | 50          |              |
| Hauteur de décharge                  | mm   | -                                     |              | -           |              |
| Rendement horaire                    | m²/h | 4000                                  |              | 5000        |              |
| Vitesse maximale                     | Km/h | 4,5                                   |              | 4,5         |              |
| Matériel Filtre a poussières         |      | coton-polyester / membrane PTFE (opt) |              |             |              |
| Alimentation                         |      | batterie                              | essence      | batterie    | essence      |

\*Disponible pour le marché hors Europe

**75**



| <b>DONNÉES TECHNIQUES</b>            |      | <b>75EH</b>                           | <b>75SH</b>   |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|
| Largeur de balayage :                |      |                                       |               |
| - avec brosse centrale               | mm   | 700                                   |               |
| - avec brosse latérale droite        | mm   | 950                                   |               |
| - avec brosses lat. droite et gauche | mm   | 1200                                  |               |
| Capacité de la benne à déchets       | L    | 80                                    |               |
| Hauteur de décharge                  | mm   | -                                     |               |
| Rendement horaire                    | m²/h | 7200                                  |               |
| Vitesse maximale                     | Km/h | 6                                     |               |
| Matériel Filtre a poussières         |      | coton-polyester / membrane PTFE (opt) |               |
| Alimentation                         |      | batterie                              | essence / LPG |

**1100  
1300**



| <b>DONNÉES TECHNIQUES</b>            |      | <b>1100EH</b>                         | <b>1100BS*</b> | <b>1100DL</b> | <b>1300EH</b> | <b>1300DL</b> |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Largeur de balayage :                |      |                                       |                |               |               |               |
| - avec brosse centrale               | mm   |                                       | 750            |               |               | 900           |
| - avec brosse latérale droite        | mm   |                                       | 1140           |               |               | 1200          |
| - avec brosses lat. droite et gauche | mm   |                                       | 1440           |               |               | 1500          |
| Capacité de la benne à déchets       | L    |                                       | 120            |               |               | 170           |
| Hauteur de décharge                  | mm   |                                       | 1325           |               |               | 1350          |
| Rendement horaire                    | m²/h |                                       | 10080          |               |               | 10500         |
| Vitesse maximale                     | Km/h |                                       | 7              |               |               | 7             |
| Matériel Filtre a poussières         |      | coton-polyester / membrane PTFE (opt) |                |               |               |               |
| Alimentation                         |      | batterie                              | essence        | diesel        | batterie      | diesel        |

\*Disponible pour le marché hors Europe

90



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                      |                   | 90EH                                  | 90BK          | 90DK   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| Largeur de balayage :                |                   |                                       |               |        |
| - avec brosse centrale               | mm                |                                       | 900           |        |
| - avec brosse latérale droite        | mm                |                                       | 1200          |        |
| - avec brosses lat. droite et gauche | mm                |                                       | 1500          |        |
| Capacité de la benne à déchets       | L                 |                                       | 170           |        |
| Hauteur de décharge                  | mm                |                                       | 1350          |        |
| Rendement horaire                    | m <sup>2</sup> /h | 9000                                  |               | 13500  |
| Vitesse maximale                     | Km/h              | 6                                     |               | 9      |
| Matériel Filtre a poussières         |                   | coton-polyester / membrane PTFE (opt) |               |        |
| Alimentation                         |                   | batterie                              | essence / LPG | diesel |

100



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                         |                   | 100EH                                 | 100BK         | 100DK  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| Largeur de balayage :                   |                   |                                       |               |        |
| - avec brosse centrale                  | mm                |                                       | 1000          |        |
| - avec brosse latérale droite           | mm                |                                       | 1350          |        |
| - avec brosses lat. droite et gauche    | mm                |                                       | 1700          |        |
| - avec brosse frontale droite et gauche |                   |                                       | 2000          |        |
| Capacité de la benne à déchets          | L                 |                                       | 190           |        |
| Hauteur de décharge                     | mm                |                                       | 1500          |        |
| Rendement horaire                       | m <sup>2</sup> /h | 14000                                 |               | 22000  |
| Vitesse maximale                        | Km/h              | 7                                     |               | 11     |
| Matériel Filtre a poussières            |                   | coton-polyester / membrane PTFE (opt) |               |        |
| Alimentation                            |                   | batterie                              | essence / LPG | diesel |

120



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                         |                   | 120EH                                 | 120BK         | 120DK  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| Largeur de balayage :                   |                   |                                       |               |        |
| - avec brosse centrale                  | mm                |                                       | 1200          |        |
| - avec brosse latérale droite           | mm                |                                       | 1500          |        |
| - avec brosses lat. droite et gauche    | mm                |                                       | 1800          |        |
| - avec brosse frontale droite et gauche |                   |                                       | 2050          |        |
| Capacité de la benne à déchets          | L                 |                                       | 450           |        |
| Hauteur de décharge                     | mm                |                                       | 1500          |        |
| Rendement horaire                       | m <sup>2</sup> /h | 16400                                 | 20500         | 16400  |
| Vitesse maximale                        | Km/h              | 8                                     | 10            | 8      |
| Matériel Filtre a poussières            |                   | coton-polyester / membrane PTFE (opt) |               |        |
| Alimentation                            |                   | batterie                              | essence / LPG | diesel |



Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont indicative et n'engagent pas le constructeur qui se réserve la faculté de les modifier à n'importe quel moment sans préavis



QUALITÉ, INNOVATION ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

**Certifications Dulevo:**

**ISO 14001**  
ENVIRONMENTAL  
SYSTEM  
CERTIFICATION



**ISO 9001**  
QUALITY  
SYSTEM  
CERTIFICATION



**ISO 45001**  
SAFETY  
SYSTEM  
CERTIFICATION



**EUnited PM TEST**  
COLLECTION AND  
FILTRATION  
DUST



**DULEVO**  
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Tel: +39-0521-827711  
Fax: +39-0521-827795  
[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)